

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibilità con telefoni di sistema: ST 600 Personal Phone (max.4)</li> <li>• Caller ID chiamante visibile su tutte le linee interne (BCA - ST 600). Il CLIP non viene perso in nessun caso</li> <li>• Caller ID interno visibile su tutte le linee interne (BCA - ST 600)</li> <li>• Visualizzazione dell' identificativo del chiamante in standard FSK sia per telefoni BCA che per telefoni di sistema</li> <li>• Visualizzazione del nome del chiamante esterno se presente nella rubrica del centralino e del chiamante interno in standard FSK</li> <li>• Visualizzazione identificativo chiamata in coda (ST 600)</li> <li>• Visualizzazione identificativo connesso (ST 600)</li> <li>• Interrogazione stato servizi di interno (deviazioni, trasferite, non disturbare)</li> <li>• Accesso alla programmazione tramite password</li> <li>• Programmazione locale via telefono multifrequenza</li> <li>• Programmazione remota e locale via modem V.21</li> <li>• Programmazione numero teleassistenza</li> <li>• 3 profili di utilizzo (Giorno, Notte, Personalizzato)</li> <li>• Richiamo profili manuale</li> <li>• DISA</li> <li>• DISA a tempo</li> <li>• Riconoscitore automatico di FAX</li> <li>• Programmazione interno FAX (modalità di impegno della linea esterna)</li> <li>• Programmazione impegno automatico della linea urbana</li> <li>• Chiamate differenziate nel ritmo (urbana, interna e citofonica)</li> <li>• Comunicazioni esterne entranti e uscenti</li> <li>• Comunicazioni interne</li> <li>• Chiamate in paging (ST 600)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiamate interna a gruppi di interni</li> <li>• Chiamata esterna entrante programmabile per interno: squillo, risposta tramite codice, squillo per mancata risposta</li> <li>• Filtro utilizzo linee per chiamate esterne in uscita per singolo interno</li> <li>• Filtro su selezione per le chiamate esterne in uscita per singolo interno</li> <li>• ACD (instradamento automatico delle chiamate in ingresso)</li> <li>• Messa in attesa di una linea esterna</li> <li>• Conferenza a 3 interna</li> <li>• Conferenza a 3 con una linea esterna</li> <li>• Trasferita con offerta</li> <li>• Trasferita automatica senza consenso</li> <li>• Deviazione di tutte le chiamate (seguimi)</li> <li>• Deviazione se nessuna risposta (a tempo)</li> <li>• Deviazione se occupato</li> <li>• Non disturbare</li> <li>• Parcheggio della linea esterna</li> <li>• Richiamata da linea esterna in attesa o in parcheggio o da trasferita non risposta</li> <li>• Prenotazione linea esterna o interno occupati</li> <li>• Avviso di chiamata</li> <li>• Risposta per assente a chiamata esterna</li> <li>• Campionamento del tempo di flash per singolo interno</li> <li>• Riconoscimento dello svincolo da remoto</li> <li>• Selezione multifrequenza o decadica sugli interni</li> <li>• Selezione multifrequenza su linea urbana</li> <li>• Rubrica con 50 numeri</li> <li>• Pick-up</li> <li>• Intercettazione di chiamata</li> <li>• Chiamata ultimo chiamante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uscita suoneria supplementare per chiamata esterna</li> <li>• Jingle interno per attesa musicale</li> <li>• Ingresso musica di attesa esterna per A50</li> </ul> <p><b>SERVIZI USB</b> (opzionale)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmazione locale tramite PC</li> <li>• Aggiornamento firmware</li> </ul> <p><b>SCHEMA CITOFONICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione citofonica</li> <li>• Apertura porte manuale</li> <li>• Apertura porte automatica</li> <li>• 1 ingresso suoneria e 1 ingresso fonia (4+n)</li> <li>• 2 relè programmabili come apri porta, attuatori monostabili/bistabili da codici</li> <li>• Deviazione di chiamata citofonica (Servizio farmacia)</li> </ul> <p><b>LINEE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistenza di linea utente: max 200 ohm</li> <li>• Tipo di linea: bifilare per terminali BCA</li> <li>• Tipo di linea: due coppie cavo UTP cat. 5 o superiore per ST 600</li> </ul> <p><b>SISTEMA DI SICUREZZA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memoria EEPROM per il mantenimento dei dati in assenza di alimentazione</li> <li>• Sistema watchdog</li> </ul> <p><b>EUROPA 163</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connessione: a morsetti</li> <li>• Dimensioni: 180 x 165 x 70 mm</li> <li>• Peso: 990 g</li> </ul>
---	--	---